



Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1636 07	3	100

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

1636 07

Netzgerätestecker, gerade Ausführung, mit Lötäugen und Knickschutz

1. Temperaturbereich	-40 °C/+80 °C
2. Werkstoffe	Kontaktträger: PBT GF, V0 nach UL94 Kontaktstift, -hülse: CuZn, vernickelt Lötkontakt: CuZn, vernickelt Gehäuse: PE
3. Mechanische Daten	Außendurchmesser: 7,9 mm Innendurchmesser: 5,6 mm Durchmesser Mittelstift: 0,9 mm Kontaktierung mit: Netzgerätekupplungen 1614 21
4. Elektrische Daten	Strombelastbarkeit: 10 A Nennspannung: 24 V DC Prüfspannung: 500 V/60 s Isolationswiderstand: ≥ 100 MΩ

1636 07

Power supply plug, straight version, with solder eyes and bend protection

1. Temperature range	-40 °C/+80 °C
2. Materials	Insulating body: PBT GF, V0 according to UL94 Contact pin, sleeve: CuZn, nickel-plated Solder contact: CuZn, nickel-plated Housing: PE
3. Mechanical data	Outer diameter: 7.9 mm Inner diameter: 5.6 mm Diameter center pin: 0.9 mm Mating with: power supply sockets 1614 21
4. Electrical data	Nominal power: 10 A Nominal voltage: 24 V DC Test voltage: 500 V/60 s Insulation resistance: ≥ 100 MΩ

1636 07

Connecteur mâle d'alimentation, version droite, avec cos-
ses à souder et protection contre pliage

1. Temperature range	-40 °C/+80 °C
2. Materials	Corps isolant: PBT GF, V0 suivant UL94 Contact à broche, douille: CuZn, nickelé Contact à souder: CuZn, nickelé Boîtier: PE
3. Caractéristiques mécaniques	Diamètre extérieur: 7,9 mm Diamètre intérieur: 5,6 mm Diamètre pointe centrale: 0,9 mm Raccordement avec: connecteurs femelles d'alimentation 1614 21
4. Caractéristiques électriques	Courant nominal: 10 A Tension nominale: 24 V DC Prüfspannung: 500 V/60 s Résistance d'isolement: ≥ 100 MΩ