



寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.2)
パネル取付穴
(DIMENSION OF PANEL)

回路番号
(CIRCUIT NO.)

キャビティマーク
(CAVITY MARK)

トレードマーク
(TRADE MARK)

NOTES:

1. APPLIED CONTACT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362.
 2. MATING CONN; PLUG HOUSING P/N 172338.
 3. PANEL THICKNESS; 0.8~2.0 mm
 4. PRESS DIRECTION OF PANEL MUST BE SAME AS HOUSING INSERTED DIRECTION.
 5. INSTRUCTION SHEET; IS-105J
 6. PRODUCT SPEC: 108-5151.
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注:

1. 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は 172338
3. 適用パネル厚 0.8~2.0 mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じである。
5. 取扱説明書: IS-105J
6. 適用製品仕様書: 108-5151

△
OBSOLETE

黄 (YELLOW)	1- 172330 -4
黒 (BLACK)	1- -9
青 (BLUE)	1- -6
緑 (GREEN)	1- -5
赤 (RED)	1- -2
自然色 (NATURAL)	172330 -1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-2) (NYLON 6/6 UL94V-2)		一般公差 TOLERANCE ±0.3 EXCEPT ±1° AS NOTED			
仕上 (FINISH) 色: 表参照 HOUSING COLOR: SEE TABLE		DR. R. Yuasa 4/20/81 CHK. J. Taniguchi 4/21/81 DE. APP.		名称 (NAME) MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK CONN. CAP HOUSING 4 Pos. (UL94V-2) 4極ミニユニバーサルメイトンロックコネクタ キャップハウジング (UL94V-2)	
		SIZE B		LOC J	
		番号 (NO.)		C-172330	
		尺度 (SCALE) 2:1		REV. A3	
		SHEET		—/—	

A3	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	22MAR11
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE