



Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1500 01	4	100

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

Klinkensteckverbinder nach JIS C 6560, 2,5 mm Jack connectors according to JIS C 6560, 2.5 mm Connecteurs jack suivant JIS C 6560, 2,5 mm

1500 01

Klinkeneinbaukupplung, 2,5 mm, 4-polig/stereo, stehende Ausführung, mit Lötäugen, für Rückseitenmontage

- Temperaturbereich** -20 °C/+50 °C
- Werkstoffe**
Kontaktträger PBT GF, V0 nach UL 94
Kontakt Cu-Legierung, vernickelt/vergoldet
Gehäuse CuZn, vernickelt
Mutter CuZn, vernickelt
- Mechanische Daten**
Steckkraft 4–40 N (initialer Wert)
Ziehkraft 4–40 N (initialer Wert)
Steckzyklen¹ ≥ 3000
Kontaktierung mit Klinkenstecker 1530 02
- Elektrische Daten**
Durchgangswiderstand ≤ 50 mΩ
Prüfspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ
¹ gemessen mit einem Lehenstecker

1500 01

Jack chassis socket, 2.5 mm, 4 poles/stereo, with solder eyes, upright version, for back side mounting

- Temperature range** -20 °C/+50 °C
- Materials**
Insulating body PBT GF, V0 according to UL 94
Contact Cu alloy, nickel/gold-plated
Housing CuZn, nickel-plated
Nut CuZn, nickel-plated
- Mechanical data**
Insertion force 4–40 N (initial value)
Withdrawal force 4–40 N (initial value)
Mating cycles¹ ≥ 3000
Mating with jack connector 1530 02
- Electrical data**
Contact resistance ≤ 50 mΩ
Test voltage 500 V/60 s
Insulation resistance ≥ 100 MΩ
¹ measured with a gauge plug

1500 01

Embase femelle jack, 2,5 mm, 4 pôles/stéréo, version droite, avec cosses à souder, pour montage par derrière

- Température d'utilisation** -20 °C/+50 °C
- Matériaux**
Corps isolant PBT GF, V0 suivant UL 94
Contact Cu alliage, nickelé/doré
Boîtier CuZn, nickelé
Écrou CuZn, nickelé
- Caractéristiques mécaniques**
Force d'insertion 4–40 N (valeur initial)
Force de séparation 4–40 N (valeur initial)
Nombre de manœuvres¹ ≥ 3000
Raccordement avec connecteur mâle jack 1530 02
- Caractéristiques électriques**
Résistance de contact ≤ 50 mΩ
Tension d'essai 500 V/60 s
Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ
¹ mesuré avec un connecteur gabarit