

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																														
A	USB TYPE C PCB 1 2 3 4 TVCC D- D+ GND A4, B4, A9, B9 A6, B6 A7, B7 A1, B1, A12, B12 A5 CC 56k				4PIN 1PIN 100±20 2 3 1 4 5 6 ≥11.75 6.65±0.25										A																												
B															B																												
C															C																												
D	Ø 3.5 ± 0.1, PVC 60 SR 35P PVC Ø 0.95 0.12 x 7 2mm 10mm 7mm 90 ± 10mm				<table><tr><th>Nr. / No.</th><th>Beschreibung / Description</th><th>Polanzahl / No. of poles</th><th>Material / Material</th></tr><tr><td>1</td><td>Kabel AWG 28 x 4C, Ø: 3,5 mm/ Cable AWG 28 x 4C, Ø: 3,5 mm</td><td>60</td><td>PVC</td></tr><tr><td>2</td><td>USB 2.0-Stecker (Typ A)</td><td>–</td><td>--</td></tr><tr><td>3</td><td>USB 2.0 plug (type A)</td><td>45</td><td>PVC</td></tr><tr><td>4</td><td>USB-C™-Stecker</td><td>–</td><td>--</td></tr><tr><td>5</td><td>USB-C™ plug</td><td>–</td><td>LDPE</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>45</td><td>PVC</td></tr></table>										Nr. / No.	Beschreibung / Description	Polanzahl / No. of poles	Material / Material	1	Kabel AWG 28 x 4C, Ø: 3,5 mm/ Cable AWG 28 x 4C, Ø: 3,5 mm	60	PVC	2	USB 2.0-Stecker (Typ A)	–	--	3	USB 2.0 plug (type A)	45	PVC	4	USB-C™-Stecker	–	--	5	USB-C™ plug	–	LDPE	6		45	PVC	D
Nr. / No.	Beschreibung / Description	Polanzahl / No. of poles	Material / Material																																								
1	Kabel AWG 28 x 4C, Ø: 3,5 mm/ Cable AWG 28 x 4C, Ø: 3,5 mm	60	PVC																																								
2	USB 2.0-Stecker (Typ A)	–	--																																								
3	USB 2.0 plug (type A)	45	PVC																																								
4	USB-C™-Stecker	–	--																																								
5	USB-C™ plug	–	LDPE																																								
6		45	PVC																																								
E															E																												
F					USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel - Anschlüsse: 1 x USB 2.0-Stecker (Typ A) 1 x USB-C™-Stecker - Kabeltyp: Rundkabel - Max. Strombelastbarkeit: 3 A - Max. Übertragungsrate: 0,48 Gbit/s - Superschnelles Laden - USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden - Kleiner Type-C Stecker beidseitig verwendbar - Farbe: schwarz - Nettogewicht: 28 g - RoHS konform USB-C™ charging and sync cable - Connections: 1 x USB 2.0 plug (type A) 1 x USB-C™ plug - Cable type: Round cable - Max. current carrying capacity : 3 A - Max. transmission rate: 0,48 Gbps - Highspeed charging - USB 2.0 cable for synchronising and charging - Small type C connector can be used on both sides - Colour: black - Net weight: 28 g - RoHS compliant										F																												
G															G																												
H															H																												
I	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung					Blatt		I																											
J	Datum		Name		gez.:	14.12.2017	ss	DAT USB Type-C/A 2.0 PL							J																												
					gepr.:	14.12.2017	ss	0.1 m schwarz																																			
					Norm:				Zeichnungs-Nr.:					von																													
					Änderungen vorbehalten / Subject to change				38675																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																													